

新与謝野町立学校給食センター備品(調理備品) 金抜数量書

品番	名 称	参考型番	外形寸法(mm)			数 量	单 位	単価	金額	機 器 仕 様 (特記仕様に關しては必ず遵守すること) ※各1個あたり
			間口	奥行	高さ					
1	ホール	PNB-30EMNU				1,050	個			<材質>ポリエチレンナフタレート(PEN) 外側はPEN(ポリエチレンナフタレート)樹脂+PES(ポリエーテルサルファン)樹脂を混合し、耐熱性能を向上させたもの 内側の表面にキズ付防止と洗浄性にも考慮した一定パターンのエッチング製法によるシボ加工(特殊な凹凸加工)を施していること サイズΦ136×57 容量415ml 樹脂の原材料に、ビスフェノールA等のヒトの内分泌系への影響が懸念される物質や、発がん性物質を使用していないこと <特記仕様>消毒保管庫対応 食器類洗浄機(機種:NAW2-3DW-GRST(株)中西製作所製)に適合すること
2	ホール	PNB-32EMNU				650	個			<材質>ポリエチレンナフタレート(PEN) 外側はPEN(ポリエチレンナフタレート)樹脂+PES(ポリエーテルサルファン)樹脂を混合し、耐熱性能を向上させたもの 内側の表面にキズ付防止と洗浄性にも考慮した一定パターンのエッチング製法によるシボ加工(特殊な凹凸加工)を施していること サイズΦ145×61 容量520ml 樹脂の原材料に、ビスフェノールA等のヒトの内分泌系への影響が懸念される物質や、発がん性物質を使用していないこと <特記仕様>消毒保管庫対応 食器類洗浄機(機種:NAW2-3DW-GRST(株)中西製作所製)に適合すること
3	ホール	PNB-31EC(目安目盛入)				1,700	個			<材質>ポリエチレンナフタレート(PEN) 外側はPEN(ポリエチレンナフタレート)樹脂+PES(ポリエーテルサルファン)樹脂を混合し、耐熱性能を向上させたもの 内側の表面にキズ付防止と洗浄性にも考慮した一定パターンのエッチング製法によるシボ加工(特殊な凹凸加工)を施していること サイズΦ140×58 容量465ml 樹脂の原材料に、ビスフェノールA等のヒトの内分泌系への影響が懸念される物質や、発がん性物質を使用していないこと <特記仕様>消毒保管庫対応 目安目盛入 食器内側に与謝野町が指定するマークを特殊マーキング(レーザーマーカー)によって印字し、印字の位置は目安量がわかるよう配置すること 印字についてはインクを使用しない特殊製法とし、使用による色落ちや剥がれがないものであること 食器類洗浄機(機種:NAW2-3DW-GRST(株)中西製作所製)に適合すること
4	角仕切皿	PNS-23E(特注柄)	210	170	28	1,700	個			<材質>ポリエチレンナフタレート(PEN) 外側はPEN(ポリエチレンナフタレート)樹脂+PES(ポリエーテルサルファン)樹脂を混合し、耐熱性能を向上させたもの 内側の表面にキズ付防止と洗浄性にも考慮した一定パターンのエッチング製法によるシボ加工(特殊な凹凸加工)を施していること 樹脂の原材料に、ビスフェノールA等のヒトの内分泌系への影響が懸念される物質や、発がん性物質を使用していないこと <特記仕様>消毒保管庫対応 特注柄(与謝野町が指定する多色刷りのデザインを食器内側に2か所印刷すること) 食器類洗浄機(機種:NAW2-3DW-GRST(株)中西製作所製)に適合すること
5	角深皿	PNS-24E(特注柄)	210	168	40	1,700	個			<材質>ポリエチレンナフタレート(PEN) 外側はPEN(ポリエチレンナフタレート)樹脂+PES(ポリエーテルサルファン)樹脂を混合し、耐熱性能を向上させたもの 内側の表面にキズ付防止と洗浄性にも考慮した一定パターンのエッチング製法によるシボ加工(特殊な凹凸加工)を施していること 容量700ml 樹脂の原材料に、ビスフェノールA等のヒトの内分泌系への影響が懸念される物質や、発がん性物質を使用していないこと <特記仕様>消毒保管庫対応 特注柄(与謝野町が指定する多色刷りのデザインを食器内側に2か所印刷すること) 食器類洗浄機(機種:NAW2-3DW-GRST(株)中西製作所製)に適合すること
6	食器籠	400×400×230	400	400	230	80	個			<材質>SUS304 主線材Φ5 副線材Φ2.5 <特記仕様>3cmテープ一付 線材端部は面取り加工とすること
7	トレー籠	420×220×200	420	220	200	80	個			<材質>SUS304 主線材Φ5 副線材Φ3 <特記仕様>線材端部は面取り加工とすること
8	予備食器用籠	400×400×230	400	400	230	80	個			<材質>SUS304 主線材Φ5 副線材Φ2.5 <特記仕様>3cmテープ一付 線材端部は面取り加工とすること
9	エスターイ長方形	SG-56FYE	290	380	18	1,700	枚			<材質>FRP製とし、不饱和ポリエステル製でガラス繊維を30%程度含むものとする 食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号の規格に適合していること <特記仕様> 消毒保管庫対応 食器類洗浄機(機種:NAW2-3DW-GRST(株)中西製作所製)に適合すること 乾燥性を確保するため、水切りリブを底面に4力所施していること
10	Nキューブホット(飯用)	NOP-S14	356	311	252	80	個			<材質>SUS304 板厚0.5mm以上 <特記仕様> 容量は140以上とし、重量は配送車の積載条件を満たすために3.5kg以下であること / 専用洗浄機EOKC-Z35SA-RTIに投入できる仕様であること / 衛生面を考慮し、蓋・身ともに二重構造の内部に汚れた水等が入りこまない構造であること / クリップ付とし、破損時には現場で容易に交換修理できる構造であること / 作業性を考慮し、付属のハンドル取手部は広げた状態から本体脇に戻る構造であること / 断熱材を使用しない保温方法を採用し、廃棄の際はそのままリサイクル可能な構造であること
11	Nキューブホット(汁用)	NCP-S14	356	311	252	80	個			<材質>SUS304 板厚0.5mm以上 <特記仕様> 容量は140以上とし、重量は配送車の積載条件を満たすために3.5kg以下であること / 専用洗浄機EOKC-Z35SA-RTIに投入できる仕様であること / 衛生面を考慮し、蓋・身ともに二重構造の内部に汚れた水等が入りこまない構造であること / クリップ付とし、破損時には現場で容易に交換修理できる構造であること / 作業性を考慮し、付属のハンドル取手部は広げた状態から本体脇に戻る構造であること / 断熱材を使用しない保温方法を採用し、廃棄の際はそのままリサイクル可能な構造であること
12	Nキューブホット用パッキン	NCP-14用				80	本			<材質>消毒保管機内で90°Cの熱風に耐えうるシリコン製であること <特記仕様> 色は異物混入対策として判別しやすい青色とすること / 工具なしで食缶から脱着できる構造であること
13	天ぶら入自在取手付	NT-350 アルミ	340	290	125	80	個			<材質>シルバーアルマイド 板厚:本体1.2mm 蓋1.0mm 重量:配送車の積載条件を満たすため1.2kg以下であること <特記仕様> 消毒保管機内で90°Cの熱風に耐える構造とし、積み重ねた際の厚みは+65mm程度とすること
14	Nキューブホット	NCP-C07(蓄冷剤付)	356	315	146	80	個			<材質>SUS304 板厚0.5mm以上 <特記仕様> 容量は70以上とし、重量は配送車の積載条件を満たすために蓄冷剤を含めて3.9kg以下であること / 専用洗浄機EOKC-Z35SA-RTIに投入できる仕様であること / 衛生面を考慮し、身は二重構造の内部に汚れた水等が入りこまない構造であること / クリップ付とし、破損時には現場で容易に交換修理できる構造であること / 作業性を考慮し、付属のハンドル取手部は広げた状態から本体脇に戻る構造であること / 断熱材を使用しない保温方法を採用し、廃棄の際はそのままリサイクル可能な構造であること / 蓄冷剤は一重蓋に収まる構造とし、シリコン型持ち手を2ヵ所すること
15	ハイクスハーフ(丸)	SPO-120				10	本			<材質>ポリエチレン／ナイロン／木芯 187×1200 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応 / ポジティリスト制度に適合 / 調理時の耐熱温度は130°C以上であること

品番	名 称	参考型番	外形寸法(mm)			数量	単位	単価	金額	機器仕様（特記仕様に關しては必ず遵守すること）※各1個あたり
			間口	奥行	高さ					
16	ハイテクスハ"テラ(丸)	SPO-40				6	本			<材質>ポリエチレン／ナイロン／木芯 111×400 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応 / ポジティブリスト制度に適合 / 調理時の耐熱温度は130°C以上であること
17	BK PP ザル 60cm ブルー					30	個			<材質>耐熱性を考慮しポリプロピレン製とすること φ646×242 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
18	BK PP ザル 60cm ピンク					30	個			<材質>耐熱性を考慮しポリプロピレン製とすること φ646×242 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
19	ステンレス金具(2本/セット)	プラスケット №500用				60	セット			<材質> 鉄 412×φ9 <特記仕様> プラスケット №500用
20	リス プラスケット №500 ブルー		578	388	283	30	個			<材質>耐熱性を考慮しポリプロピレン製とすること 容量40L <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
21	リス プラスケット №500 イエロー		578	388	283	30	個			<材質>耐熱性を考慮しポリプロピレン製とすること 容量40L <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
22	リス プラスケット №500 グリーン		578	388	283	30	個			<材質>耐熱性を考慮しポリプロピレン製とすること 容量40L <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
23	リス プラスケット №500 アイボリー		578	388	283	25	個			<材質>耐熱性を考慮しポリプロピレン製とすること 容量40L <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
24	2L杓子 ステンレス共柄 柄長 600mm					10	式			<材質>SUS430 φ180深さ93 柄600 <特記仕様> 容量2.0L以上 洗浄機・消毒保管庫対応
25	1L水杓子 ステンレス共柄 柄長350mm φ14 目盛付					12	本			<材質>SUS430 φ140深さ68 柄350 <特記仕様> 容量1.0L以上洗浄機・消毒保管庫対応
26	2L めん類杓子 ステンレス共柄 柄長 600mm					10	本			<材質>SUS430 φ190深さ90 柄600 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
27	抗菌かるがる俎板	SDK20-6030(Y)	600	300	20	10	個			<材質>ポリエチレン樹脂 <重量>取扱いを考慮し2.4kg以下とすること <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応 / 抗菌SIAAマークを取得していること
28	抗菌かるがる俎板	SDK20-6030(P)	600	300	20	10	個			<材質>ポリエチレン樹脂 <重量>取扱いを考慮し2.4kg以下とすること <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応 / 抗菌SIAAマークを取得していること
29	抗菌かるがる俎板	SDK20-6030(G)	600	300	20	10	個			<材質>ポリエチレン樹脂 <重量>取扱いを考慮し2.4kg以下とすること <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応 / 抗菌SIAAマークを取得していること
30	抗菌かるがる俎板	SDK20-6030(B)	600	300	20	10	個			<材質>ポリエチレン樹脂 <重量>取扱いを考慮し2.4kg以下とすること <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応 / 抗菌SIAAマークを取得していること
31	抗菌カーラー包丁(葉切)180mm	MNK-180				15	本			<材質>モリブデン鋼・SUS304 刃渡り180 柄127 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応 / 汚れが溜まらないように刃部と持ち手グリップ部が一体型の構造であること

品番	名 称	参考型番	外形寸法(mm)			数量	単位	単価	金額	機器仕様（特記仕様に關しては必ず遵守すること）※各1個あたり
			間口	奥行	高さ					
32	抗菌カラー包丁(牛刀)180mm	MGK-180(G)				10	本			<材質>13クロムステンレス(SUS410) 刃渡り180 柄130 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応 / 汚れが溜まらないように刃部と持ち手グリップ部が一体型の構造であること
33	三徳包丁 溝付	17cm GN 6.8526.17L4-X1				10	本			<材質>SUS鋼 刃渡り170 柄128 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
34	三徳包丁 溝付	17cm PK 6.8526.17L5-X1				10	本			<材質>SUS鋼 刃渡り170 柄129 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
35	オールステンレス キッチンハサミ セバレー式		75	200	10	20	本			<材質>SUS 75×200×10 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
36	シリコンクリーンヘラ L ブルー	120×215mm				20	本			<材質>シリコン樹脂 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
37	ガンジー缶切(110×75mm)					5	台			<材質>SUS <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
38	マジックしやもじ 45cm PM-727					15	本			<材質>ポリプロピレン樹脂 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
39	オールステンレスイモクリ	5分 φ15×150				10	本			<材質>SUS <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
40	抗菌泡立て IIライン	AG45-7(全長45cm、太線7本仕様)				10	本			<材質>頭部:SUS304 柄:ポリプロピレン <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応 / 頭部と柄の接合部は汚れ等が溜まりにくい構造とすること / 握り易さを考慮しグリップは橢円形状であること
41	味わい食房 カーブピーラー	ACP-695				15	個			<材質>SUS鋼 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
42	UDトング・ハーソナルミニ 片面プレート型	LTG-S01				15	個			<材質>SUS 170×60 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応 / バネや止め具を使用しない一体構造とすること
43	シルバー食缶 一ツ握り 12% ²	214				35	個			<材質>シルバー・アルマイト φ295×238 目盛10 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
44	丸型一重食缶 シルバー 10% ²	213-B				15	個			<材質>シルバー・アルマイト φ270×240 目盛8 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
45	パン箱 60人用 テーパー	259	540	390	250	25	個			<材質>シルバー・アルマイト <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
46	ポール 36cm(蓋付)ステンレス					15	個			<材質>SUS φ360×137 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
47	BK 18-8 深型 長バット 12型		120	72	53	35	個			<材質>SUS <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応

品番	名 称	参考型番	外形寸法(mm)			数量	単位	単価	金額	機器仕様（特記仕様に關しては必ず遵守すること）※各1個あたり
			間口	奥行	高さ					
48	BK 18-8 深型 長バット 20型		200	120	75	25	個			<材質>SUS <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
49	BK 18-8 深型 長バット 30型		300	180	86	15	個			<材質>SUS <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
50	クローバー 18-8 口付 計量水マス 2L					15	個			<材質>SUS $\phi 135 \times 145$ <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
51	バンチング浅型ざる/手付	55cm 575×210				3	個			<材質>SUS $\phi 575 \times 210$ <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
52	バンチング浅型ざる	33cm 355×140				10	個			<材質>SUS $\phi 355 \times 140$ <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
53	亀ざる	3升 HF-19	445	380	160	10	個			<材質>SUS <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
54	18-8手付番重バット 大 深型	110 蓋付	550	370	110	25	個			<材質>SUS304 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
55	18-8手付番重バット 小 深型	110 蓋付	370	287	110	25	個			<材質>SUS304 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
56	タライ 60cm アルミ					10	個			<材質>シルバーアルマイト $\phi 600 \times 190$ <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
57	網ひしやくの頭部	300φ KEA30				10	本			<材質>SUS $\phi 300$ <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応 ポジティブリスト制度に適合
58	抗菌角柄	KE100	350	605	795	10	本			<材質>ポリエチレン・木芯 1000mm <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応 ポジティブリスト制度に適合
59	スパテラスタンド一式	ST-S				7	台			<材質>容器・脚台:SUS304 クッション材:ポリエチレン キャスター:ナイロン $\phi 270 \times 620$
60	防水デジタル秤	DP-6701K-60	350	605	802	8	台			<材質>SUS <特記仕様> 検定品 / ひょう量:60kg / 目量0,02kg / 載台寸法 350mm×500mm / 防塵・防水性 IP65準拠 / ワンタッチ風袋引き機能 / オートオフ機能
61	秤用移動台		650	400	500	8	台			<材質>天板:SUS430 1.2t 主柱材:SUS430 $\phi 38$ 副柱材:SUS430 $\phi 25$ <特記仕様>キャスター付(自在車輪φ100 車輪幅38mm以上 ウレタン製 2車ストッパー付) ※添付資料参照
62	防水デジタル上皿秤	J-100W-6	242	297	117	10	台			<材質>ABS樹脂 <特記仕様> ひょう量:6kg / 載皿寸法 237mm×207mm / ワンタッチ風袋引き機能 / オートオフ機能
63	食品用放射温度計	SK-8920	46	78	160	5	台			<材質>本体:ABS センサキャップ:ポリプロピレン <特記仕様>測定範囲:-40~250°C

品番	名 称	参考型番	外形寸法(mm)			数量	単位	単価	金額	機器仕様（特記仕様に關しては必ず遵守すること）※各1個あたり
			間口	奥行	高さ					
64	防水型食品用温度計	SK-270WP(S270WP-01センサ付)	70	40	171	8	台			<材質>本体:PC 表示部・キースイッチ部:PET <特記仕様>表示範囲:-50~300°C
65	SK-270WP用センサ	S270WP-03 握り油測定用				8	台			<材質>感温部:SUS304、φ3×400mm 握り手部:SUS303、φ15×120mm コード:PVC、700mm <特記仕様>測定範囲:-40~250°C
66	残留塩素チェックー	EW-506	234	22	36	1	個			<材質>ABS、PE、白金、塩化銀 <特記仕様>CL測定範囲:0.00~0.80mg/L
67	缶切機 チャンピオン	S-II				1	台			<材質>支柱:SUS レバー・メインボックス:亜鉛 蓋落とし棒・ロール刃・送りギア・荷台:鉄 本体:53×225×555 荷台150×215×200 <特記仕様>第1号缶~8号缶まで開缶可能
68	スタッキングカート	STK-1200	1,140	840	1,580	10	台			<材質>槽部:SUS304 @1.2t 主柱:SUS304 φ25 排水:SUS304 排水目皿金具25A(ジャバラホース付) <特記仕様>水切り勾配付 / キャスター付 / 天板水切り取外し及び可動式
69	蓋付ポリペール(ゴミ箱)	75 GK 75型 蓋付				15	個			<材質>PE φ530×675 <特記仕様>容量75L
70	ポリペール用キャベッジカドーリ(小)	GK 75型 用				15	個			<材質>SUS 内寸 φ454×160 <特記仕様>丸ペール90型まで仕様可
71	ペダルボックス 12リットル	DS-238-512-0				40	個			<材質>本体:SUS 内容器:ポリプロピレン φ250(D330ペダル含む)×395 <特記仕様>容量12L
72	デジタル温湿度計	PC-7700 II	150	17	85	20	個			<材質>ABS、アクリル <特記仕様>測定範囲:温度-10~50°C、湿度20~95%rh
73	ノンスティックホテルパン(ワッフル素樹脂加工)	1/1 H35	530	327	35	60	枚			<材質>SUS300系 板厚0.8mm <特記仕様>容量3.7L 洗浄機・消毒保管庫対応
74	穴あきホテルパン	1/1 H65	530	325	65	50	枚			<材質>アルミ 板厚1.2mm <特記仕様>洗浄機・消毒保管庫対応
75	ノンスティックホテルパン(ワッフル素樹脂加工)	1/1 H65	530	327	65	50	枚			<材質>SUS300系 板厚0.8mm <特記仕様>容量7.9L 洗浄機・消毒保管庫対応
76	ノンスティックホテルパン(ワッフル素樹脂加工)	2/3 H35	354	324	35	10	枚			<材質>SUS300系 板厚0.8mm <特記仕様>容量2.8L 洗浄機・消毒保管庫対応
77	穴あきホテルパン	2/3 H65	354	325	65	10	枚			<材質>アルミ 板厚1.2mm <特記仕様>洗浄機・消毒保管庫対応
78	ノンスティックホテルパン(ワッフル素樹脂加工)	2/3 H65	354	324	65	10	枚			<材質>SUS300系 板厚0.8mm <特記仕様>容量5.3L 洗浄機・消毒保管庫対応
79	UDトング・バーソナル・片面フレート型	LTG-S01				80	本			<材質>SUS 250×60 <特記仕様>洗浄機・消毒保管庫対応 / バネや止め具を使用しない一体構造とすること

品番	名 称	参考型番	外形寸法(mm)			数量	単位	単価	金額	機器仕様（特記仕様に關しては必ず遵守すること）※各1個あたり
			間口	奥行	高さ					
80	UDハンドル中	PTG-S01				80	本			<材質>SUS 220×45 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応 / バネや止め具を使用しない一体構造とすること
81	お玉 100cc(フック有)	LB-FS010				160	本			<材質>SUS 230×90 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応 / バネや止め具を使用しない一体構造とすること
82	つぶつぶしやもじ	中				140	本			<材質>ポリプロピレン 200×70 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
83	EBM 18-8 プロシェフIH 半寸胴鍋 24cm 蓋無ノンステイック					5	個			<材質>SUS 内径:φ240 容量:7.2L 外径:φ253 深さ:160 板厚:0.8 底径:φ224 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
84	EBM 18-8 プロシェフIH 半寸胴鍋 30cm 蓋無ノンステイック					5	個			<材質>SUS 内径:φ300 容量:13.8L 外径:φ312 深さ:195 板厚:0.9 底径:φ279 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
85	EBM 18-8 プロシェフIH 浅型 片手鍋 26cm 蓋無ノンステイック					5	個			<材質>SUS 内径:φ260 容量:9.3L 外径:φ273 深さ:175 板厚:0.9 底径:φ245 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
86	EBM 18-8 プロシェフ蓋 24cm					5	個			<材質>SUS 外寸:φ254 内寸:φ240 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
87	EBM 18-8 プロシェフ蓋 26cm					5	個			<材質>SUS 外寸:φ274 内寸:φ260 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
88	EBM 18-8 プロシェフ蓋 30cm					5	個			<材質>SUS 外寸:φ314 内寸:φ300 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
89	食缶蓋保管用食器籠	400×400×230	400	400	230	60	個			<材質>SUS304 主線材Φ5 副線材Φ2.5 <特記仕様>3cmテープ一付 線材端部は面取り加工とすること
90	備品洗浄ラック		250	500	125	5	個			<材質>PP <特記仕様>重量1.07kg 有効深さ95 仕切り内寸法225×455 商品コード4966300
91	回転釜用計量棒					6	本			<材質>SUS 650×45 <特記仕様>25~250L刻印(25L刻み) 洗浄機・消毒保管庫対応
92	調理用ピックターナー 大	BTN-003				8	本			<材質>SUS 180×1230 柄長:1000 <特記仕様>洗浄機・消毒保管庫対応 / ループワイヤー式
93	スプーン	15cm・穴開				1,600	本			<材質>SUS <特記仕様>洗浄機・消毒保管庫対応
94	スプーン通し	4φ スタンダート				80	本			<材質>SUS 225×100 <特記仕様>洗浄機・消毒保管庫対応 / スプーン洗浄機付浸漬装置NAW2-3SI-3STに投入できる構造であること
95	缶切ホッパー MSI用	組立【ロットサイズ15個*2】2023TS46				1	個			<材質>SUS <特記仕様>洗浄機・消毒保管庫対応 中西製作所製マイコンライサーMSI-04用

品番	名 称	参考型番	外形寸法(mm)			数量	単位	単価	金額	機器仕様（特記仕様に關しては必ず遵守すること）※各1個あたり
			間口	奥行	高さ					
96	短冊円盤6×15組立品	MFS,MSD,MSI用 2023TS22【新46037739】				1	個			<材質>SUS <特記仕様>洗浄機・消毒保管庫対応 中西製作所製マイコンスライサーMSI-04用
97	千切円盤3×6組立品	MFS,MSD,MSI用 2023TS25【新46037736】				1	個			<材質>SUS <特記仕様>洗浄機・消毒保管庫対応 中西製作所製マイコンスライサーMSI-04用
98	笹切円盤組立品	MFS,MSD,MSI用 2023TS44				1	個			<材質>SUS <特記仕様>洗浄機・消毒保管庫対応 中西製作所製マイコンスライサーMSI-04用
99	卸円盤組立品	MSI用 2023TS36				1	個			<材質>SUS <特記仕様>洗浄機・消毒保管庫対応 中西製作所製マイコンスライサーMSI-04用
100	ユニバーサル円盤 MFS,MSD,MSI用組立	SUS440A 2023TS80				1	個			<材質>SUS <特記仕様>洗浄機・消毒保管庫対応 中西製作所製マイコンスライサーMSI-04用
101	10mm刃物セット	DC-203型用				1	セット			<材質>SUS <特記仕様>洗浄機・消毒保管庫対応 エムラ販売製さいの目切り機DC-203用
102	20mm刃物セット	DO-203型用				1	セット			<材質>SUS <特記仕様>洗浄機・消毒保管庫対応 エムラ販売製さいの目切り機DC-203用
103	アレルギー食缶用カゴ	250×250×160	250	250	160	25	個			<材質>SUS304 主線材Φ5 副線材Φ2.5 <特記仕様>3cmテーパー付 線材端部は面取り加工とすること
104	アレルギー食缶用カゴ	400×250×120	400	250	120	25	個			<材質>SUS304 主線材Φ5 副線材Φ2.5 <特記仕様>3cmテーパー付 線材端部は面取り加工とすること
105	小容量配食容器	DSC-420	175	100	55	60	個			<材質>SUS 容量420ml <特記仕様>洗浄機・消毒保管庫対応
106	真空断熱フードジャー	JBN-500 クリアステンレス				60	個			<材質>SUS φ95×155 容量0.5L <特記仕様>洗浄機・消毒保管庫対応
107	重なるパン箱	TA-40	594	368	185	15	個			<材質>シルバー・アルマイト <特記仕様>10段積み重ね高さ740mm
108	ブルゾン 兼用 長袖	8-721 白				100	枚			<材質>ポプリン
109	パンツ 兼用	7-599 白				100	枚			<材質>制電双糸ツイル
110	メッシュ丸天帽子たれ付 兼用	9-766 白				70	枚			<材質>メッシュ
111	頭巾帽子 兼用	9-1091 白				40	枚			<材質>制電トロピカル

品番	名 称	参考型番	外形寸法(mm)			数量	単位	単価	金額	機器仕様（特記仕様に關しては必ず遵守すること）※各1個あたり
			間口	奥行	高さ					
112	厨房シーブズ	85665 白				100	足			<材質> 甲被:PU 靴底:ラバー ウイズ:EEE
113	ウルトラドライエフロン 袖付 首後ろゴム	E1204-1G ブルー				30	枚			<材質> 繊35%・ポリエステル65% 着丈100センチ・身幅55センチ ゴムタイプ 袖付
114	ウルトラドライエフロン 袖付 首後ろゴム	E1204-4G ピンク				15	枚			<材質> 繊35%・ポリエステル65% 着丈100センチ・身幅55センチ ゴムタイプ 袖付
115	ウルトラドライエフロン 首かけ	E1004-1 ブルー				30	枚			<材質> 繊35%・ポリエステル65% 前丈90センチ・幅65センチ 首掛け
116	丸型一重食缶	216				20	個			<材質> シルバーアルマイト φ317×313 目盛14 <特記仕様> 洗浄機・消毒保管庫対応
117	ハセガワの和え物用ヘラ	AH-S1435				8	セット			<材質> ポリエチレン 350×140 <特記仕様> 和え作業時耐熱温度130°C
118	パナソニック フードプロセッサー	MK-K62-W	234	158	209	1	台			<特記仕様> 消費電力170W ハンバーグのたね:最大量500g、長芋:最大量150g できる機能:きざむ・まぜる・する(ナイフカッター)・おろす(おろし・とろろ・鬼おろしカッター)
119	BK 18-8 長バット蓋 12型					35	枚			<材質> 18-8ステンレス 128×80
120	BK 18-8 長バット蓋 20型					25	枚			<材質> 18-8ステンレス 208×128
121	BK 18-8 長バット蓋 30型					15	枚			<材質> 18-8ステンレス 308×188
122	EBM 18-8 プロシェフ IH 外輪鍋	26cm 蓋無ノンスティック				2	個			<材質> 18-0ステンレス 内径:320mm 深さ:110mm 外径:332mm 底径:297mm 板厚:0.9mm 容量8.8L 電磁調理対応可(200V)
123	リス PP コンテナー(食品用) #150	(18L) アイボリー	573	387	113	30	個			<材質> ポリプロピレン 内寸535×349×109
124	たて割カッター人參	KN-4	300	300	440	1	台			<付属品> :4分割カッター
125	人參用たて割カッター KN-6 用 分割 替刃					1	個			たて割カッター人參用部品
	調理備品 計									
	荷具送料					1	式			

