

新与謝野町立学校給食センター備品購入(厨房備品) 金抜数量書

品番	名称	参考型番	外形寸法(mm)			数量	単位	単価	金額	厨房備品仕様（仕様に関しては必ず遵守すること）※各1台あたり
			間口	奥行	高さ					
	<荷受室・検収室・泥落しピーラー室>									
A1	移動式検収台		1200	600	600	2	台			<材質>天板:SUS430 1.2t 主柱材:SUS304 角パイプ □40×40 副柱材:SUS304 角パイプ □40×40 <特記仕様>排水目皿金具40A バルブ・塩ビ管付 / キャスター付(自在車輪φ150 車輪幅38mm以上 ウレタン製 スッパー付)
A2	秤台		650	400	500	2	台			<材質>天板:SUS430 1.2t 主柱材:SUS430 φ38 副柱材:SUS430 φ25 <特記仕様>キャスター付(自在車輪φ100 車輪幅38mm以上 ウレタン製 2車スッパー付)
A3	デジタル台秤	DP-6701K	350	605	802	2	台			<特記仕様> ひょう量:60kg / 載台寸法 350mm×500mm
A7	ピーラーカート		800	600	600	1	台			<材質>槽板:SUS430@1.2t 主柱材:SUS430 φ38 副柱材:SUS430 φ25 <特記仕様>排水目皿金具40A / バルブ・塩ビ管付 / キャスター付(自在車輪φ100 車輪幅32mm以上 ウレタン製 スッパー付) / 排水槽及びパンチング蓋付
A10	検食用冷凍庫	HF-63BT-KS	625	650	1910	1	台			<容量>386L以上 <材質>内外装ステンレス鋼板 / 検食容器(7L) 14個付属
A11	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	10	台			<材質>槽部:SUS304 @1.2t 主柱:SUS304 φ25 排水:SUS304 排水目皿金具25A(ジャバラホース付) <特記仕様>水切り勾配付 / キャスター付 / 天板水切り取外し及び可動式
	<野菜類下処理室>									
B3	移動式シェルフ	P1590-4/PR2436NK3-4	910	612	1749	6	台			<材質>棚マット部:ポリプロピレン、抗菌加工 / 耐荷重360kg/棚 柱部:SUS304 t1.2mm φ25.4 <特記仕様> 移動式:φ125エラストマー車(スッパー付)
B4	移動台		1200	750	850	4	台			板金共通仕様書による
	<食品庫・計量室>									
C1	移動式シェルフ	P1590-4/PR2436NK3-4	910	612	1749	6	台			<材質>棚マット部:ポリプロピレン、抗菌加工 / 耐荷重360kg/棚 柱部:SUS304 t1.2mm φ25.4 <特記仕様> 移動式:φ125エラストマー車(スッパー付)
C2	冷凍冷蔵庫	HRF-90BT	900	650	1910	1	台			<容量>冷凍室:424L以上 冷蔵室:126L以上 <材質>内外装ステンレス鋼板
C5	移動台		1200	600	850	1	台			板金共通仕様書による
C6	移動台		1200	600	850	1	台			板金共通仕様書による
	<肉魚卵下処理室>									
D2	冷蔵庫	HR-150B-ML	1500	800	1910	2	台			<有効内容量>1347L以上 <材質>内外装ステンレス鋼板
D3	移動式シェルフ	P1590-4/PR2436NK3-4	910	612	1749	3	台			<材質>棚マット部:ポリプロピレン、抗菌加工 / 耐荷重360kg/棚 柱部:SUS304 t1.2mm φ25.4 <特記仕様> 移動式:φ125エラストマー車(スッパー付)
D6	移動台		900	600	850	1	台			板金共通仕様書による
D7	移動台		900	600	850	3	台			板金共通仕様書による

品番	名称	参考型番	外形寸法(mm)			数量	単位	単価	金額	厨房備品仕様（仕様に関しては必ず遵守すること）※各1台あたり
			間口	奥行	高さ					
D8	冷蔵庫	HR-75B-(L)	750	800	1910	1	台			<有効内容量>616L以上 <材質>内外装ステンレス鋼板
D12	Nミキサー	NMX-16	500	584	1688	1	台			<材質> 搅拌羽根シャフト:SUS303/304 <特記仕様>最大搅拌容量14L/回 食材ごとに専用の食缶(容器)を使用できる構造であり、全ての作業が60cm以上で行えること(学校給食衛生管理基準) 食材に応じて3段階の搅拌スピードの調整が可能のこと / 搅拌羽根シャフトは容器に食材が入った状態でも工具なしで取り外しが可能なこと
	<上処理スペース>									
E1	移動台		900	900	600	2	台			板金共通仕様書による
E6	移動台		900	750	600	2	台			板金共通仕様書による
E7	移動式水切付二槽シンク		1800	750	850	2	台			<材質> 槽板:SUS430 1.2t 主柱材:SUS430 φ38 副柱材:SUS430 φ25 補強:SUS430 L=3×30×30 <特記仕様>キャスター付(自在車輪φ125 車輪幅38mm ストップバー付) / 樹脂製大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
E8	移動台		1200	750	850	4	台			板金共通仕様書による
E9	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	10	台			<材質> 槽部:SUS304 @1.2t 主柱:SUS304 φ25 排水:SUS304 排水目皿金具25A(ジャバラホース付) <特記仕様>水切り勾配付 / キャスター付 / 天板水切り取外し及び可動式
E10	Nミキサー	NMX-16	500	584	1688	1	台			<材質> 搅拌羽根シャフト:SUS303/304 <特記仕様>最大搅拌容量14L/回 食材ごとに専用の食缶(容器)を使用できる構造であり、全ての作業が60cm以上で行えること(学校給食衛生管理基準) 食材に応じて3段階の搅拌スピードの調整が可能のこと / 搅拌羽根シャフトは容器に食材が入った状態でも工具なしで取り外しが可能なこと
	<煮炊き調理室>									
F2	二段式カート		1800	650	1100	6	台			<材質>天板:SUS430@1.2t 主柱材:SUS430 L3×40×40 副柱材:SUS430 L3×30×30 <特記仕様>排水用溝付き・容量15L以上・排水目皿金具40A バルブ・塩ビ管付 / キャスター付(自在車輪φ125 車輪幅38mm以上 ウレタン製 ストップバー付)
F3	配缶盛付台		1200	700	600	6	台			<材質>天板:SUS430 1.2t 主柱材:SUS430 L3×40×40 副柱材:SUS430 L3×30×30 押手:SUS430 φ25 <特記仕様>排水目皿金具40A バルブ・塩ビ管付 / キャスター付(自在車輪φ125 車輪幅38mm以上 ウレタン製 2車ストップバー付)
	<和え物室>									
G2	冷蔵庫	HR-150B-ML	1500	800	1910	2	台			<容量>冷蔵室:1347L以上 <材質>内外装ステンレス鋼板 / センターフリー仕様
G7	移動台		1200	750	850	2	台			板金共通仕様書による
G8	移動式和え物釜	SMK-650-HM-A	810	650	850	2	台			<容量・材質>容量:65L 内釜:AL t3.0mm フレーム:SUS304 <特記仕様>本体移動式 / 釜脱着仕様 / 釜回転時のロック機能付
G9	配缶盛付台		1200	700	600	2	台			<材質>天板:SUS430 1.2t 主柱材:SUS430 L3×40×40 副柱材:SUS430 L3×30×30 押手:SUS430 φ25 <特記仕様>排水目皿金具40A バルブ・塩ビ管付 / キャスター付(自在車輪φ125 車輪幅38mm以上 ウレタン製 2車ストップバー付)
G10	蓄冷剤凍結庫	HF-75LA3-CS	750	800	1910	2	台			<容量>480L以上 <材質>内外装ステンレス鋼板 <特記仕様>-40℃設定可
G12	内釜保管用カート		840	790	1800	1	台			<材質>本体フレーム:SUS430 L3×40×40 棚/パイプ:SUS430 φ16 パイプピッチ50mm <特記仕様>排水目皿金具40A / キャスター付(自在車輪φ150 車輪幅38mm以上 ナイロン製・耐熱性100℃以上 ストップバー付)
G14	食缶保管用カート		840	790	1800	4	台			<材質>本体フレーム:SUS430 L3×40×40 棚/パイプ:SUS430 φ16 パイプピッチ50mm <特記仕様>排水目皿金具40A / キャスター付(自在車輪φ150 車輪幅38mm以上 ナイロン製・耐熱性100℃以上 ストップバー付)
	アルミ製内釜	SMK-650HM-A用	650	650	300	4	台			<容量・材質>容量:65L 内釜:AL t3.0mm

品番	名称	参考型番	外形寸法(mm)			数量	単位	単価	金額	厨房備品仕様（仕様に関しては必ず遵守すること）※各1台あたり
			間口	奥行	高さ					
	<アレルギー対応食調理室>									
H1	冷凍冷蔵庫	HRF-90BT	900	650	1910	1	台			<容量>冷凍室:126L以上 冷蔵室:424L以上 <材質>内外装ステンレス鋼板
H5	IH調理器	MIR-2.5NTW	700	450	150	2	台			<能力>2.5kw×2口 <特記仕様>卓上型/セラミックプレート仕様/ダイヤル式コントロールパネル仕様/グリスフィルター取り出し式
	<揚物・焼物・蒸物室>									
i4	移動台		1200	750	850	2	台			板金共通仕様による
i7	配缶盛付台		1200	700	600	2	台			<材質>天板:SUS430 1.2t 主柱材:SUS430 L3×40×40 副柱材:SUS430 L3×30×30 押手:SUS430 φ25 <特記仕様>排水目皿金具40A バルブ・塩ビ管付 / キャスター付(自在車輪φ125 車輪幅38mm以上 ウレタン製 2車ストッパー付)
i9	移動台		1200	750	850	2	台			板金共通仕様による
	<炊飯室>									
J13	炊飯釜	RP2-7	635	344	295	25	台			<材質>テフロン加工 アルミ合金材 Al93%以上であること <特記仕様>連続炊飯機ORC2-20MRNに適合すること
J14	秤用カート		700	450	(340)	1	台			<材質>天板:SUS430 1.2t 主柱材:SUS430 φ38 副柱材:SUS430 φ25 <特記仕様>キャスター付(自在車輪φ100 車輪幅38mm以上 ウレタン製 2車ストッパー付)
J15	デジタル台秤	DP-6701K	350	605	795	1	台			<特記仕様>ひょう量:60kg / 載台寸法 350mm×500mm
J18	移動台		750	750	(850)	1	台			板金共通仕様による
J19	炊飯釜ラック		1300	750	1650	3	台			<材質>主柱材:SUS430 L3×40×40 中棚:SUS430 φ16 <特記仕様>排水目皿金具40A / キャスター付(自在車輪φ150 車輪幅38mm以上 ウレタン製 2車ストッパー付)
J22	配缶盛付台		1200	700	600	2	台			<材質>天板:SUS430 1.2t 主柱材:SUS430 L3×40×40 副柱材:SUS430 L3×30×30 押手:SUS430 φ25 <特記仕様>排水目皿金具40A バルブ・塩ビ管付 / キャスター付(自在車輪φ125 車輪幅38mm以上 ウレタン製 2車ストッパー付)
J24	食缶保管用カート		1140	840	1580	3	台			<材質>主柱材:SUS430 L3×40×40 中棚:SUS430 φ16 <特記仕様>排水目皿金具40A / キャスター付(自在車輪φ150 車輪幅38mm以上 ウレタン製 2車ストッパー付)
	L型運搬車		1200	1000	800	2	台			<材質>本体フレーム:SUS430 押手パイプ:SUS304 <特記仕様>キャスター付(自在車輪φ100×2 固定車輪φ100×2 車輪幅32mm以上 ウレタン製 2車ストッパー付)
	<コンテナ室>									
K2	食器用コンテナ		1500	900	1600	12	台			<材質>本体・扉・棚:SUS430 本体フレーム:SUS304 <特記仕様>天吊り式コンテナ消毒保管機(K1)と接続可能かつ、接続ダンパーは自動開閉式/キャスター付(自在車輪φ150 車輪幅38mm以上 ウレタン製 2車ストッパー付)
K3	食缶用コンテナ		1500	900	1600	9	台			<材質>本体・扉・棚:SUS430 本体フレーム:SUS304 <特記仕様>コンテナ洗浄機(NAW-CW-BST)で洗浄可能な構造であること / キャスター付(自在車輪φ150 車輪幅38mm以上 ウレタン製 2車ストッパー付) / 棚パイプピッチ75mm
	食缶保管用カート		1140	840	1580	8	台			<材質>本体フレーム:SUS430 L3×40×40 棚パイプ:SUS430 φ16 パイプピッチ50mm <特記仕様>排水目皿金具40A / キャスター付(自在車輪φ150 車輪幅38mm以上 ナイロン製・耐熱性100°C以上 ストッパー付)
K10	検食用冷凍庫	HF-63BT-KS	625	650	1910	1	台			<容量>386L以上 <材質>内外装ステンレス鋼板 / 検食容器(7L) 14個付属

