

災害備蓄品(可搬型空調機・可搬型発電機)仕様書

1. 購入物品

	購入物品	想定品	予定数量	備考
1	可搬型空調機	信越空調(株) ヒエスポ MAC804C オプション付き	2	
2	可搬型発電機	ホンダ技研工業(株) 正弦波インバーター搭載発電機 EU55is	2	
	備品購入費 計			

2. 納入期限 令和9年3月19日

3. 納入場所 岩滝第2防災倉庫（与謝野町字弓木 923 番地 1）

4. 仕様 備蓄品仕様①のとおり

5. 同等品の取り扱い 参考品以外の物品の場合は、指定された規格品と同等以上の仕様を満たすものとし、同等品承認申請書をメーカー名、品名・品番、仕様などが確認できるカタログの写し、性能が確認できる日本国内の第三者機関の試験証明書を添付して提出し、承認を得ること。

なお、公告日現在の現行生産品、現行カタログ掲載品又は最新製品とする。

6. 納入等方法 (1)図面又は各部屋で記している場所へ納入を行うこと。
(2)納入時に発生する梱包材は納入業者が持ち帰ること。
(3)納入にあたり、当町職員に機器の操作説明を行うこと。ただし、説明を受けたこと以外で機器の取り扱い等に関して疑義が生じた場合、無償で技術指導を行うこと。

7. その他 記載する金額には、運送、搬入、組立、調整等に係る費用を含める。

備 蓄 品 仕 様 ①

1. 可搬型空調機器

- ・寸 法 W 1200mm × D 740mm × H 1337mm (誤差±50mm)
- ・吹出口 φ 200×3 個口 直吹き用風向調整ルーバーを付属(着脱可能)
- ・重 量 180kg
- ・電 源 単相 200V/50/60Hz (ELB30A)
- ・相当馬力 3 馬力
- ・冷房能力 7.1kW (1.3kW～8.0kW インバーター内臓)
- ・暖房能力 8.0kW (1.2kW～9.6kW インバーター内臓)
- ・消費電力 2.32W (最大 2.71W)
- ・消費効率 AEP4.9
- ・運転電流 12A (最大 19A)
- ・圧縮機出力 1.8KW
- ・運 転 音 68dB
- ・冷 媒 R32
- ・オプション 電源ケーブル 15m
- ・そ の 他 本体にはキャスター(トータルロック付き)が付いており、移動が容易であること。
本体に、液晶タッチリモコンが組み込まれており、操作が容易であること。
取扱説明書・液晶リモコン表示は日本語であること。
日本国内の製造所で試運転を実施し、品質確認のうえ出荷していること。
機器に不具合が生じた場合、必要な部品等を滞りなく供給できること。
電源ケーブルには単相3線式プラグを取り付けること。

2. 可搬型発電機

- ・寸 法 W 848mm × D 700mm × H 721mm
- ・乾 燥 重 量 118.1kg
- ・発 電 部 形 式 多極界磁回転型
- ・電圧調整方式 PWM
- ・相 数 単相
- ・電力変換方式 インバーター
- ・周 波 数 50Hz/60Hz
- ・定 格 出 力 5.5KVA
- ・交 流 電 圧 100V/200V
- ・交 流 電 量 55.0A/27.5A
- ・連続運転時間 約 15.8h～約 6.1h
- ・エンジン種類 空冷4ストローク単気筒 OHV

- ・エンジン排気量 389cm³
- ・燃料の種類 自動車用無鉛ガソリン
- ・燃料タンク容量 18.0L
- ・潤滑油容量 1.1L
- ・始動方法 リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)共用式
- ・騒音レベル 82dB～90dB
- ・適合規格 国土交通省超低騒音型
- ・その他 単相 100V と 200V 同時出力可能。