

災害備蓄品(簡易トイレ用品)仕様書

1. 購入物品

	購入物品	想定品	予定数量	単位	備考
1	トイレ用凝固剤	(株)ケンユー ベンリー袋G 防臭袋プラス 50回分セット 50GBI-6V	160	セット	50回/セット
2	簡易トイレ	(株)ケンユー ベンリートイレ BT-6	13	台	
3	簡易トイレ用テント	(株)ケンユー ベンリーテントⅡ VT2-4	13	張	
	合 計				

2. 納入期限 令和9年3月19日

3. 納入場所 岩滝第2防災倉庫（与謝野町字弓木 923 番地 1）

4. 仕様 備蓄品仕様(簡易トイレ用品)のとおり

5. 同等品の取り扱い 参考品以外の物品の場合は、指定された規格品と同等以上の仕様を満たすものとし、同等品承認申請書をメーカー名、品名・品番、仕様などが確認できるカタログの写し、性能が確認できる日本国内の第三者機関の試験証明書を添付して提出し、承認を得ること。

なお、公告日現在の現行生産品、現行カタログ掲載品又は最新製品とする。

6. 納入等方法 (1)図面又は各部屋で記している場所へ納入を行うこと。
(2)納入時に発生する梱包材は納入業者が持ち帰ること。
(3)納入にあたり、当町職員に機器の操作説明を行うこと。ただし、説明を受けたこと以外で機器の取り扱い等に関して疑義が生じた場合、無償で技術指導を行うこと。

7. その他 記載する金額には、運送、搬入、組立、調整等に係る費用を含める。

備蓄品仕様（簡易トイレ用品）

1. トイレ用凝固剤

- ① 蓄便袋（材質：ポリエチレン） 50枚

サイズ：W680（500mm＋マチ180mm）×H600（mm）

厚さ0.028（mm）

袋 色：黒色

※便座に装着しやすい形状であること。

※ダイオキシン類が発生しないことを示す試験資料として袋を燃焼管式燃焼法にて燃焼を行い、試験資料を提出すること。（第三者機関データ提出）

※蓄便袋の外装袋に使用方法が印刷されていること。

- ② 便凝固剤（殺菌剤・消臭剤・高分子吸水樹脂） 50個

容 量：9g（1包）

※人の1回分糞尿をゼリー状に固め、殺菌、消臭効果があること。

※人の糞尿に見立てた生理用食塩水0.9%300ccを60秒以内に凝固できること。（第三者機関データ提出）

便凝固剤は黄色ブドウ球菌・大腸菌・サルモネラ属菌・アンモニア産生菌・カンジタ菌、緑膿菌が最大6ヶ月後の殺菌効果が持続するデータを提示すること。（第三者機関データ提出）

※便凝固剤は、硫化水素・アンモニア・メチルメルカプタン・トリメチルアミンが最大、6ヶ月後の消臭効果が持続するデータを提示すること。（第三者機関データ提出）

※便凝固剤は、凝固状態が6ヶ月以上持続すること。（第三者機関データ提出）

※便凝固剤を燃焼した場合の残渣安全データを提示すること。（公的機関データ提出）

※製品の安全性及び安全性に関するデータを提示すること。（安全性については、食品衛生法に定める登録検査機関など公的認定を受けた第三者機関が、皮膚一次刺激性試験及び急性経口毒性試験を実施し、毒性のないことを確認したデータ）

※便凝固剤は粉末状とし、外装面には使用方法及び使用上の注意等をイラスト付きで分かりやすく印刷すること。

※凝固剤性能に関しては、10年以上性能が継続する事を証明する為、製造から10年以上前の凝固剤を第三者機関にて行った吸水量測定試験結果を提出すること。

- ③ 防臭性汚物袋（材質・ポリエチレン、ポリブチレンテレフタレート） 5枚

サ イ ズ：W500×H700（mm）厚さ0.05（mm）

汚物袋色：乳白色

※ダイオキシン類が発生しないことを示す試験資料として袋を燃焼管式燃焼法にて燃焼を行い、試験資料を提出すること。（第三者機関データ提出）

※1枚あたり、使用済み排便処理袋が10枚収容できること。防臭性能があり、尿や便の臭気

を強力に抑えることができること。

④ 受袋 1 枚

サイズ：W 6 8 0 × H 5 0 0 (mm) 厚さ 0. 0 5 (mm)

※巾着式で、簡単に口が結ぶことができること。

※洋式トイレ等の底に溜まった水の付着を防ぐための袋であること。

※ダイオキシン類が発生しないことを示す試験資料として袋を燃焼管式燃焼法にて燃焼を行い、試験資料を提出すること。（公的機関データ提出）

⑤ 使用注意ポスター 1 枚

※A 3 版でカラー印刷されていること。

※日本語・英語・中国語にて表記されていること。

⑥ 取扱説明書 1 枚

※日本語・英語・中国語にて表記されていること。

●梱包

5 0 回分パッケージ：W 1 8 5 × H 1 5 5 × D 2 1 0 (mm)

外 箱 サ イ ズ：W 2 3 5 × H 3 3 5 × D 5 9 0 (mm) 重量：1 2. 4 (kg)

●ISO：9 0 0 1・1 4 0 0 1取得メーカー発売商品であること。

（日本国内での検査機関並びに自社名登録書提出）

●品質保証期間目安：1 0 年（直射日光、高温・多湿の保存環境を除く）

2. 簡易トイレ

① 規 格

組立時本体：3 4 0 × 4 1 0 × 3 8 0 (mm)

本体 重量：1, 4 0 0 (g)

個 装：3 9 0 × 5 0 0 × 7 5 (mm)

個装 重量：1, 7 0 0 (g)

セット内容：スタンド 1、便座 1、収納袋 1、取扱説明書 1

② 素 材

ス タ ンド：スチール（接地面：ポリプロピレン）

便 座：ポリプロピレン

受けネット：ポリエステル

収 納 袋：ポリエステル

③ その他

- ・取扱説明書はイラストつきで、日本語・英語・中国語で表記されていること。
- ・水洗いができ、繰り返し利用が可能なこと。
- ・組み立てが容易にでき、和式便器に設置して洋式として利用可能なこと。

- ・耐荷重230kg以上でも使用可能であること。(第三者機関データ提出)
- ・脚部スタンドに受けネットが装着されていること。
- ・巾着式収納袋がセットされていること。
- ・ISO9001,ISO14001 取得工場にて生産のこと。

日本国内での検査機関並びに自社名登録書の提出。

④梱包形体

梱包入り数：6

梱包サイズ：410×520×475 (mm)

梱包 重量：11, 400 (g)

3. 簡易トイレ用テント

- ①規 格：組立時サイズ： W1, 200×H1, 900×D1, 200 (mm)
 収納時サイズ： W600×H600×D90 (mm) / 重量3. 2 (kg)

- ②素 材：幕 体 ：ポリエステル(抗菌・難燃加工生地)

フレーム：スチールスプリング

カラー：ダークグリーン×シルバー

- ③セット品：テント本体：1張、収納袋：1枚、ペグ(固定杭)：8本、砂袋：8枚、
 紐：4本、ロールペーパーかけ：1個、ハンマー：1個、内鍵(カラビナ)：1個、
 使用中札：1枚、説明書：1枚

④機 能

- 1) ワンタッチで組立し易いこと。
- 2) 4面型で室内でも自立すること。
- 3) 本体生地には透け防止のため、シルバーコーティング施されていること。
- 4) 本体生地は難燃・抗菌加工が施されていること。
- 5) 下部3面に重しを載せ布がついていること。
- 6) 入口はD型で内外から開閉できること。
- 7) テント本体は遮光性がJISL1055A法にて99%以上あること。
- 8) 換気口があり、内側から開閉できること。
- 9) 取扱説明書はイラスト付きで日本語・英語・中国語の3か国語で分かりやすく設営・撤収方法が記載されていること。
- 10) 取扱説明書にQRコードが印刷されており、設営・撤収の様子が動画をみることができること。
- 11) テント内側上部にはランタン等が設置出来るよう吊下げフックが付いていること。

⑤梱 包

- 1) テント1張ごとに梱包する。
- 2) 梱包したテント4張を両面段ボール箱に収め、一梱包とする。

3) 両面段ボール箱の寸法は、 $W625 \times H625 \times D390$ (mm) とする。

※ISO:9001・14001認証工場において検品したものであること

(日本国内での検査機関並びに自社名登録書の提出)