

新与謝野町立学校給食センター備品購入（厨房備品）仕様書

1. 購入物品等 別紙、厨房備品仕様書のとおり
2. 納入期限 令和8年12月15日
3. 納入場所 京都府与謝郡与謝野町字岩屋278番地1
与謝野町立学校給食センター
4. 仕様 厨房備品仕様書・共通板金仕様書のとおり
5. 同等品について 参考品以外の物品の場合は、同等品承認申請書とカタログ又はその仕様を証明する書面を提出すること。
6. 納入等方法
 - (1) 図面又は厨房備品仕様書の各部屋に記している場所へ納入を行うこと。また備品仕様書の品番が空欄のものについては、各部屋への搬入時にこちらより指示をする。
 - (2) 納入時に発生する梱包材は納入業者が持ち帰り処分する。
 - (3) 納入にあたり、当町職員に機器の操作等の説明を行うこと。ただし、説明を受けたこと以外で機器の取扱い等に関して疑義が生じた場合、無償で技術指導を行うこと。
7. その他 記載する金額には、運送、搬入、組立、設置、調整及び廃棄等に係る費用を含める。

新与謝野町立学校給食センター備品購入(厨房備品)仕様書

品番	名称	参考型番	外形寸法(mm)			数量	単位	機器仕様(特記仕様に関しては必ず遵守すること) ※各1台あたり
			間口	奥行	高さ			
	<荷受室・検収室・泥落としビラー室>							
A1	移動式検収台		1200	600	600	2	台	<材質>天板:SUS430 1.2t 主柱材:SUS304 角パイプ □40×40 副柱材:SUS304 角パイプ □40×40 <特記仕様>排水目皿金具40A / バルブ・塩ビ管付 / キャスター付(自在車輪φ150 車輪幅38mm以上 ウレタン製 ストッパー付)
A2	秤台		650	400	500	2	台	<材質>天板:SUS430 1.2t 主柱材:SUS430 φ38 副柱材:SUS430 φ25 <特記仕様>キャスター付(自在車輪φ100 車輪幅38mm以上 ウレタン製 2車ストッパー付)
A3	デジタル台秤	DP-6701K	350	605	802	2	台	<特記仕様> ひょう量:60kg / 載台寸法 350mm×500mm
A7	ビラーカート		800	600	600	1	台	<材質>槽板:SUS430@1.2t 主柱材:SUS430 φ38 副柱材:SUS430 φ25 <特記仕様>排水目皿金具40A / バルブ・塩ビ管付 / キャスター付(自在車輪φ100 車輪幅32mm以上 ウレタン製 ストッパー付) / 排水槽及びパンチング蓋付
A10	検食用冷凍庫	HF-63BT-KS	625	650	1910	1	台	<容量>386L以上 <材質>内外装ステンレス鋼板 / 検食容器(7L) 14個付属
A11	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	10	台	<材質>槽部:SUS304 @1.2t 主柱:SUS304 φ25 排水:SUS304 排水目皿金具25A(ジャバラホース付) <特記仕様>水切り勾配付 / キャスター付 / 天板水切り取外し及び可動式
	<野菜類下処理室>							
B3	移動式シェルフ	P1590-4/PR2436NK3-4	910	612	1749	6	台	<材質>棚マット部:ポリプロピレン、抗菌加工 / 耐荷重360kg/棚 柱部:SUS304 t1.2mm φ25.4 <特記仕様> 移動式: φ125エラストマー車(ストッパー付)
B4	移動台		1200	750	850	4	台	板金共通仕様書による
	<食品庫・計量室>							
C1	移動式シェルフ	P1590-4/PR2436NK3-4	910	612	1749	6	台	<材質>棚マット部:ポリプロピレン、抗菌加工 / 耐荷重360kg/棚 柱部:SUS304 t1.2mm φ25.4 <特記仕様> 移動式: φ125エラストマー車(ストッパー付)
C2	冷凍冷蔵庫	HRF-90BT	900	650	1910	1	台	<容量>冷凍室:424L以上 冷蔵室:126L以上 <材質>内外装ステンレス鋼板
C5	移動台		1200	600	850	1	台	板金共通仕様書による
C6	移動台		1200	600	850	1	台	板金共通仕様書による
	<肉魚卵下処理室>							
D2	冷蔵庫	HR-150B-ML	1500	800	1910	2	台	<有効内容量>1347L以上 <材質>内外装ステンレス鋼板
D3	移動式シェルフ	P1590-4/PR2436NK3-4	910	612	1749	3	台	<材質>棚マット部:ポリプロピレン、抗菌加工 / 耐荷重360kg/棚 柱部:SUS304 t1.2mm φ25.4 <特記仕様> 移動式: φ125エラストマー車(ストッパー付)
D6	移動台		900	600	850	1	台	板金共通仕様書による

品番	名称	参考型番	外形寸法(mm)			数量	単位	機器仕様(特記仕様に関しては必ず遵守すること) ※各1台あたり
			間口	奥行	高さ			
D7	移動台		900	600	850	3	台	板金共通仕様書による
D8	冷蔵庫	HR-75B-(L)	750	800	1910	1	台	<有効内容量>616L以上 <材質>内外装ステンレス鋼板
D12	Nミキサー	NMX-16	500	584	1688	1	台	<材質> 攪拌羽根シャフト:SUS303/304 <特記仕様>最大攪拌容量14L/回 食材ごとに専用の食缶(容器)を使用できる構造であり、全ての作業が60cm以上で行えること(学校給食衛生管理基準) 食材に応じて3段階の攪拌スピードの調整が可能なこと / 攪拌羽根シャフトは容器に食材が入った状態でも工具なしで取り外しが可能なこと
	<上処理スペース>							
E1	移動台		900	900	600	2	台	板金共通仕様書による
E6	移動台		900	750	600	2	台	板金共通仕様書による
E7	移動式水切付二槽シンク		1800	750	850	2	台	<材質>槽板:SUS430 1.2t 主柱材:SUS430 φ38 副柱材:SUS430 φ25 補強:SUS430 L=3×30×30 <特記仕様>キャスター付(自在車輪φ125 車輪幅38mm ストッパー付) / 樹脂製大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
E8	移動台		1200	750	850	4	台	板金共通仕様書による
E9	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	10	台	<材質>槽部:SUS304 @1.2t 主柱:SUS304 φ25 排水:SUS304 排水目皿金具25A(ジャバラホース付) <特記仕様>水切り勾配付 / キャスター付 / 天板水切り取外し及び可動式
E10	Nミキサー	NMX-16	500	584	1688	1	台	<材質> 攪拌羽根シャフト:SUS303/304 <特記仕様>最大攪拌容量14L/回 食材ごとに専用の食缶(容器)を使用できる構造であり、全ての作業が60cm以上で行えること(学校給食衛生管理基準) 食材に応じて3段階の攪拌スピードの調整が可能なこと / 攪拌羽根シャフトは容器に食材が入った状態でも工具なしで取り外しが可能なこと
	<煮炊き調理室>							
F2	二段式カート		1800	650	1100	6	台	<材質>天板:SUS430@1.2t 主柱材:SUS430 L3×40×40 副柱材:SUS430 L3×30×30 <特記仕様>排水用溝付き:容量15L以上・排水目皿金具40A バルブ・塩ビ管付 / キャスター付(自在車輪φ125 車輪幅38mm以上 ウレタン製 ストッパー付)
F3	配缶盛付台		1200	700	600	6	台	<材質>天板:SUS430 1.2t 主柱材:SUS430 L3×40×40 副柱材:SUS430 L3×30×30 押手:SUS430 φ25 <特記仕様>排水目皿金具40A バルブ・塩ビ管付 / キャスター付(自在車輪φ125 車輪幅38mm以上 ウレタン製 2車ストッパー付)
	<和え物室>							
G2	冷蔵庫	HR-150B-ML	1500	800	1910	2	台	<容量>冷蔵室:1347L以上 <材質>内外装ステンレス鋼板 / センターフリー仕様
G7	移動台		1200	750	850	2	台	板金共通仕様書による
G8	移動式和え物釜	SMK-650-HM-A	810	650	850	2	台	<容量・材質>容量:65L 内釜:AL t3.0mm フレーム:SUS304 <特記仕様>本体移動式 / 釜脱着仕様 / 釜回転時のロック機能付
G9	配缶盛付台		1200	700	600	2	台	<材質>天板:SUS430 1.2t 主柱材:SUS430 L3×40×40 副柱材:SUS430 L3×30×30 押手:SUS430 φ25 <特記仕様>排水目皿金具40A バルブ・塩ビ管付 / キャスター付(自在車輪φ125 車輪幅38mm以上 ウレタン製 2車ストッパー付)
G10	蓄冷剤凍結庫	HF-75LA3-CS	750	800	1910	2	台	<容量>480L以上 <材質>内外装ステンレス鋼板 <特記仕様>-40℃設定可

品番	名称	参考型番	外形寸法(mm)			数量	単位	機器仕様 (特記仕様に関しては必ず遵守すること) ※各1台あたり
			間口	奥行	高さ			
G12	内釜保管用カート		840	790	1800	1	台	<材質>本体フレーム:SUS430 L3×40×40 棚パイプ:SUS430 φ16 パイプピッチ50mm <特記仕様>排水目皿金具40A / キャスター付(自在車輪φ150 車輪幅38mm以上 ナイロン製・耐熱性100℃以上 ストッパー付)
G14	食缶保管用カート		840	790	1800	4	台	<材質>本体フレーム:SUS430 L3×40×40 棚パイプ:SUS430 φ16 パイプピッチ50mm <特記仕様>排水目皿金具40A / キャスター付(自在車輪φ150 車輪幅38mm以上 ナイロン製・耐熱性100℃以上 ストッパー付)
	アルミ製内釜	SMK-650HM-A用	650	650	300	4	台	<容量・材質>容量:65L 内釜:AL t3.0mm
<アレルギー対応食調理室>								
H1	冷凍冷蔵庫	HRF-90BT	900	650	1910	1	台	<容量>冷凍室:126L以上 冷蔵室:424L以上 <材質>内外装ステンレス鋼板
H5	IH調理器	MIR-2.5NTW	700	450	150	2	台	<能力>2.5kw×2口 <特記仕様>卓上型/セラミックプレート仕様/ダイヤル式コントロールパネル仕様/グリスフィルター取出し式
<揚物・焼物・蒸物室>								
i4	移動台		1200	750	850	2	台	板金共通仕様書による
i7	配缶盛付台		1200	700	600	2	台	<材質>天板:SUS430 1.2t 主柱材:SUS430 L3×40×40 副柱材:SUS430 L3×30×30 押手:SUS430 φ25 <特記仕様>排水目皿金具40A / バルブ・塩ビ管付 / キャスター付(自在車輪φ125 車輪幅38mm以上 ウレタン製 2車ストッパー付)
i9	移動台		1200	750	850	2	台	板金共通仕様書による
<炊飯室>								
J13	炊飯釜	RP2-7	635	344	295	25	台	<材質>テフロン加工 アルミ合金材 Al93%以上であること <特記仕様>連続炊飯機CRC2-20MRNIに適合すること
J14	秤用カート		700	450	(340)	1	台	<材質>天板:SUS430 1.2t 主柱材:SUS430 φ38 副柱材:SUS430 φ25 <特記仕様>キャスター付(自在車輪φ100 車輪幅38mm以上 ウレタン製 2車ストッパー付)
J15	デジタル台秤	DP-6701K	350	605	795	1	台	<特記仕様> ひょう量:60kg / 載台寸法 350mm×500mm
J18	移動台		750	750	(850)	1	台	板金共通仕様書による
J19	炊飯釜ラック		1300	750	1650	3	台	<材質>主柱材:SUS430 L3×40×40 中棚:SUS430 φ16 <特記仕様>排水目皿金具40A / キャスター付(自在車輪φ150 車輪幅38mm以上 ウレタン製 2車ストッパー付)
J22	配缶盛付台		1200	700	600	2	台	<材質>天板:SUS430 1.2t 主柱材:SUS430 L3×40×40 副柱材:SUS430 L3×30×30 押手:SUS430 φ25 <特記仕様>排水目皿金具40A / バルブ・塩ビ管付 / キャスター付(自在車輪φ125 車輪幅38mm以上 ウレタン製 2車ストッパー付)
J24	食缶保管用カート		1140	840	1580	3	台	<材質>主柱材:SUS430 L3×40×40 中棚:SUS430 φ16 <特記仕様>排水目皿金具40A / キャスター付(自在車輪φ150 車輪幅38mm以上 ウレタン製 2車ストッパー付)
	L型運搬車		1200	1000	800	2	台	<材質>本体フレーム:SUS430 押手パイプ:SUS304 <特記仕様>キャスター付(自在車輪φ100×2 固定車輪φ100×2 車輪幅32mm以上 ウレタン製 2車ストッパー付)

品番	名称	参考型番	外形寸法(mm)			数量	単位	機器仕様 (特記仕様に関しては必ず遵守すること) ※各1台あたり
			間口	奥行	高さ			
	<コンテナ室>							
K2	食器用コンテナ		1500	900	1600	12	台	<材質>本体・扉・棚:SUS430 本体フレーム:SUS304 <特記仕様>天吊り式コンテナ消毒保管機(K1)と接続可能かつ、接続ダンパーは自動開閉式/キャスター付(自在車輪φ150 車輪幅38mm以上 ウレタン製 2車ストッパー付)
K3	食缶用コンテナ		1500	900	1600	9	台	<材質>本体・扉・棚:SUS430 本体フレーム:SUS304 <特記仕様>コンテナ洗浄機(NAW-CW-BST)で洗浄可能な構造であること / キャスター付(自在車輪φ150 車輪幅38mm以上 ウレタン製 2車ストッパー付) / 棚パイプピッチ75mm
	食缶保管用カート		1140	840	1580	8	台	<材質>本体フレーム:SUS430 L3×40×40 棚パイプ:SUS430 φ16 パイプピッチ50mm <特記仕様>排水目皿金具40A / キャスター付(自在車輪φ150 車輪幅38mm以上 ナイロン製・耐熱性100℃以上 ストッパー付)
K10	検査用冷凍庫	HF-63BT-KS	625	650	1910	1	台	<容量>386L以上 <材質>内外装ステンレス鋼板 / 検査容器(7L) 14個付属
	<洗浄室>							
L6	移動台		1500	600	700	1	台	板金共通仕様書による
L7	移動台		1200	750	700	1	台	板金共通仕様書による
L14	移動式コンベヤ		2400	500	850	1	台	<材質>槽板:SUS430 @1.2t 補強枠:SUS430 L3×40×40 パイプ脚:SUS430@1.2t φ38 樹脂ローラー φ38 ピッチ50 <特記仕様>排水目皿金具 40A ハルブ・塩ビ管付 / キャスター付(自在車輪φ125 車輪幅38mm以上 ウレタン製 ストッパー付)
	二段式カート		1800	650	1100	2	台	<材質>天板:SUS430@1.2t 主柱材:SUS430 L3×40×40 副柱材:SUS430 L3×30×30 <特記仕様>排水用溝付き:容量15L以上・排水目皿金具40A ハルブ・塩ビ管付 / キャスター付(自在車輪φ125 車輪幅38mm以上 ウレタン製 ストッパー付)
	秤台		650	400	500	1	台	<材質>天板:SUS430 1.2t 主柱材:SUS430 φ38 副柱材:SUS430 φ25 <特記仕様>キャスター付(自在車輪φ100 車輪幅38mm以上 ウレタン製 2車ストッパー付)
	デジタル台秤	DP-6701K	350	605	802	1	台	<特記仕様> ひょう量:60kg / 載台寸法 350mm×500mm
	<準備室・午前作業準備室・午後作業準備室>							
M1	シューズ殺菌保管機	NSL-10S	1000	600	1900	4	台	<収納量>シューズ28足 <特記仕様>オゾン・紫外線を使用した殺菌方式/安全ドアスイッチ付/タイマー機能付/乾燥機能付
M2	衣類殺菌保管機	NSL-10C	1000	600	1900	8	台	<収納量>白衣8着 <特記仕様>オゾン・紫外線を使用した殺菌方式/安全ドアスイッチ付/タイマー機能付/乾燥機能付
M3	シューズ・衣類殺菌保管機	NSL-06ST	600	600	1900	2	台	<収納量>白衣8着 シューズ4足 <特記仕様>オゾン・紫外線を使用した殺菌方式/安全ドアスイッチ付/タイマー機能付/乾燥機能付

共通板金仕様書

項目	仕様内容		カマチ形状(断面)
シンク類	槽板	SUS430 板厚1.2mm	
	脚	丸パイプφ38	
	枠材	丸パイプφ25	
	排水栓	樹脂製大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) オーバーフロー付	
	アジャスト脚	SUS304	
作業台	天板	SUS430 板厚1.2mm	
	脚	丸パイプφ38	
	枠材	丸パイプφ25	
	排水栓	排水目皿金具 40A	
	アジャスト脚	SUS304	
移動台	天板	SUS430 板厚1.2mm	
	脚	丸パイプφ38	
	枠材	丸パイプφ25	
	排水栓	排水目皿金具 40A ハルブ・塩ビ管付	
	キャスター	自在車輪φ100 車輪幅32mm ウレタン製 (ストッパー付)	

※機器搬入据付は厨房業者にて行う事。
 ※外形寸法に関しては、記載寸法をこえない事。
 ※設備工事完了後、速やかに試運転調整を行い、問題があった場合は工事業者と打合せする事。
 ※壁側に設置する板金製品は必要に応じてバックボード付とする。

